

TECHNICKÝ LIST

REFLEXNÍ FOLIE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

POPIS:

Reflexní odrazová folie je laminát z polyetylenové fólie s metalizovanou polypropylenovou fólií o celkové tloušťce 0,13 mm.

- Šířka folie: 105 cm (+,-) 2%
- Tloušťka folie 0,13 mm (+,-) 10%
- Folie je dodávána v roli 50

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Povrchová hmotnost – 128 g/m² (+,-) 5%

MAXIMÁLNÍ PEVNOST V TAHU:

- Podélně - 20 MPA
- Na šířku – 30 MPA

PRODLOUŽENÍ PŘI MAXIMÁLNÍM TAHU:

- Podélně – 65%
- Na šířku – 15 %



Na horní straně folie je otisk rovných spojitých čar tvořící čtverce o šířce 10 cm a přerušovaných čar, které tvoří čtverce o šířce 5 cm, usnadňující vhodné rozdělení topných trubek.

Folie chrání EPS desky proti vlhkosti obsažené v betonu, jakož i proti betonové směsi samotné při potěru. Folie usnadňuje ukotvení montážních klipů při montáži podlahového vytápěcího potrubí

POUŽITÍ:

- Folie musí být umístěny potištěnou stranou nahoru
- Tisk umožňuje montáž potrubních rozvodů
- Při instalaci je nutné vyhnout se pomačkání folie
- Hrany mezi foliovou vrstvou musí být spojeny lepicí páskou o šířce 50 mm.